

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS DEL CUERPO DE ARQUITECTURA TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA DE 24-03-2025)

PRIMERA PRUEBA TURNO LIBRE. ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Escriba su número de DNI en el espacio reservado en la parte superior de esta carátula.
3. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "hoja de examen".
4. Debe marcar las respuestas con una **X**. Sólo se calificarán las marcadas en la "hoja de examen".
5. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
6. Este cuestionario consta de 80 preguntas (numeradas del 1 al 80) más 10 preguntas adicionales de reserva (numeradas del 81 al 90). Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 90.
7. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **90 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
8. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
9. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
10. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio, se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.
11. Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con la base séptima de la convocatoria, el número de aciertos netos (aciertos descontando errores) necesarios para superar la prueba será de 40
12. Este cuestionario consta de 18 páginas (incluida esta carátula). A continuación, proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando **únicamente** la esquina inferior derecha de su cuadernillo.
13. La plantilla de respuestas correctas se hará pública a partir del día **28 de abril 2026**. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitivas tras el estudio de las alegaciones que pudieran haberse formulado. La plantilla definitiva, junto con la calificación del ejercicio, se harán públicas a partir del día **22 de mayo de 2026**. La fecha previsible de celebración de la 2º prueba es el día 9 de junio a las 10:00 horas en las dependencias del IAAP, que deberá ser confirmada en el anuncio de publicación de las calificaciones de la primera prueba

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: tableros de anuncios del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edificio EASMU, C/ Trece Rosas, Planta Plaza y, con carácter informativo, en la página web del IAAP (www.asturias.es/iaap).

Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 y 985 27 91 00 para llamadas realizadas desde fuera del Principado de Asturias.

- 1) Según la Constitución Española, la institución del Defensor del Pueblo:
 - A) Se regulará mediante ley orgánica, siendo designado por la Cortes Generales
 - B) Se regulará mediante ley orgánica, siendo designado por el Congreso de los Diputados
 - C) Se regulará mediante Decreto-Ley, y será nombrado por el Gobierno
 - D) Se regulará mediante ley orgánica, y será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial
- 2) Los órganos institucionales del Principado de Asturias establecidos en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía son:
 - A) La Junta General y la Sindicatura de Cuentas
 - B) El Consejo de Gobierno y la Intervención General
 - C) La Junta General, el Consejo de Gobierno y el Presidente
 - D) El Consejo de Gobierno, el Presidente y los Consejeros
- 3) Conforme a lo establecido en el título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la declaración de lesividad:
 - A) Únicamente se puede declarar por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
 - B) No se puede declarar la lesividad de los actos administrativos en ningún caso.
 - C) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y no será necesaria la previa audiencia de los interesados en el mismo
 - D) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de los interesados en el mismo
- 4) Conforme a lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la delegación de competencias
 - A) Se efectuará por resolución del órgano delegante y deberá publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
 - B) Se efectuará por resolución del órgano delegante y no requiere de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
 - C) Será necesario Acuerdo del Consejo de Gobierno que apruebe las competencias a delegar
 - D) La Ley 2/1995 no regula la delegación de competencias
- 5) Según el artículo 3 de la Ley 1/1991 de Patrimonio del Principado de Asturias, ¿qué consideración legal tienen los edificios propiedad del Principado de Asturias en los que se alojen sus órganos?
 - A) Son siempre bienes patrimoniales por ser propiedad de la administración
 - B) Tienen la consideración de bienes demaniales
 - C) Se consideran bienes de propiedad privada del Principado
 - D) Son bienes excluidos del Inventario General por su uso administrativo
- 6) Cuando proceda en un contrato de obras, la revisión periódica y predeterminada de precios, tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos:
 - A) En el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido dos años desde su formalización
 - B) En el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización
 - C) En el 10 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización
 - D) En el 10 por ciento de su importe y hubiese transcurrido dos años desde su formalización

- 7) Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos de servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- A) No podrán ser objeto de estos contratos
 - B) Podrán ser objeto de estos contratos, sin restricción alguna
 - C) Podrán ser objeto de estos contratos, siempre y cuando se utilicen medios propios
 - D) No podrán ser objeto de estos contratos, salvo que se aporte una garantía para hacer frente a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial
- 8)Cuál es el Valor Estimado de un contrato de obras
- A) El importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido
 - B) El importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido
 - C) El importe total añadiendo un 10% para la liquidación
 - D) El Presupuesto de ejecución material del proyecto
- 9)Cuál de la siguientes no es causa de resolución de un contrato de obras
- A) Declaración en concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento
 - B) La demora injustificada en la comprobación del replanteo
 - C) La suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses por parte de la Administración
 - D) La suspensión de la iniciación de las obras por un plazo superior a cuatro meses
- 10) Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
- A) Se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato
 - B) Se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, no podrá concedérsele otro nuevo plazo y se debe declarar resuelto el contrato
 - C) Se declarará resuelto el contrato
 - D) Se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo improrrogable de un mes para remediar aquellos
- 11) Conforme al artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, ¿cómo se compone el Consejo de la Unión Europea?
- A) Por los Presidentes de los Parlamentos nacionales de cada Estado miembro
 - B) Por veintisiete comisarios independientes elegidos por el Parlamento Europeo
 - C) Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros
 - D) Por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer a su Gobierno y para ejercer el derecho de voto
- 12) Según la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en relación con las obligaciones de publicidad activa, señale la afirmación correcta:
- A) La información sujeta a publicidad activa solo debe publicarse cuando sea solicitada por los ciudadanos
 - B) La información sujeta a publicidad activa debe publicarse con carácter general cada tres meses
 - C) La publicidad activa se limita a la información de carácter económico y presupuestario

- D) La Administración del Principado de Asturias de manera motivada podrá limitar la publicación de la identidad de los responsables de las diferentes unidades organizativas
- 13) Conforme al artículo 232 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROU), las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán y conservarán para la contratación de los respectivos servicios definitivos:
- A) Copia de la licencia de obra
 - B) Copia de la licencia de primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones
 - C) Declaración responsable de finalización de las obras
 - D) Certificado Final de Obra
- 14) Según el artículo 331 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROU) del Principado de Asturias, ante una situación de riesgo inminente que requiera ejecutar actos de conservación, rehabilitación y protección que no admitan demora en un inmueble incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, ¿cómo debe proceder el órgano municipal competente?
- A) Debe suspender cualquier actuación hasta obtener la autorización expresa y previa del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
 - B) Debe requerir a los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural para que intervengan urgentemente en coordinación con los servicios técnicos municipales
 - C) Puede ordenar la ejecución inmediata bajo la dirección exclusiva de los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la Consejería competente en materia de patrimonio cultural en un plazo de 48 horas
 - D) Debe iniciar un expediente de urgencia con trámite de audiencia previa de cinco días a los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural
- 15) De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el caso de obras de las Administraciones públicas ¿qué órgano es el competente para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud?
- A) El coordinador en materia de seguridad y salud
 - B) La dirección facultativa, en el caso de que no sea necesaria la designación de coordinador
 - C) El promotor a propuesta del contratista
 - D) La Administración pública que haya adjudicado la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
- 16) ¿En qué supuesto no podrá ser declarado un inmueble Bien de Interés Cultural, de acuerdo con la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural?
- A) Si el inmueble se encuentra en situación legal de fuera de ordenación según el planeamiento urbanístico municipal
 - B) Si ha sido objeto de una rehabilitación integral en los últimos diez años
 - C) Si no cuenta con autorización expresa de su propietario
 - D) Si tiene una antigüedad inferior a 30 años, salvo en casos de excepcional interés, suficientemente acreditado

- 17) De acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿en qué situación básica se encuentra el suelo incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto?
- A) Suelo urbanizado
 - B) Suelo urbano consolidado
 - C) Suelo no urbanizable Núcleo Rural
 - D) Suelo rural
- 18) El incumplimiento del destino legal de la vivienda protegida concertada tiene, según el artículo 4.1 de la Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda la consideración de:
- A) Infracción leve
 - B) Infracción grave
 - C) Causa de expropiación
 - D) Nulidad automática del contrato
- 19) ¿Cuál es el importe mínimo del capital asegurado que establece la LOE para la garantía que cubre los daños materiales ocasionados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado?
- A) El 5% del presupuesto de ejecución por contrata incluyendo a los honorarios profesionales.
 - B) El 5% del presupuesto de ejecución por contrata sin incluir a los honorarios profesionales.
 - C) El 5% del coste final de la ejecución material de la obra incluyendo a los honorarios profesionales.
 - D) El 5% del coste final de la ejecución material de la obra sin incluir a los honorarios profesionales.
- 20) ¿Cuál es el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de la repetición entre los diversos agentes de la edificación según la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación?
- A) 1 año
 - B) 2 años
 - C) 3 años
 - D) 5 años
- 21) Las Normas de Habitabilidad del Principado de Asturias recogen en su anexo I (obra nueva) que una vía de circulación en garajes, sin acceso a plazas que da servicio a $C_p > 100$, además del radio de giro mínimo deberá cumplir (C_p : N.º de plazas a las que da servicio una vía de circulación en un punto considerado):
- A) Una anchura mínima de 3.50 m
 - B) Una altura mínima de 2.10 m
 - C) Una pendiente máxima en tramo curvo del 10 %
 - D) Una pendiente máxima en tramo curvo del 6%

- 22) Las Normas de Habitabilidad del Principado de Asturias recogen en su Anexo I que para que un hueco compute como "superficie de iluminación" y además cumpla la dimensión mínima del hueco, debe verificarse que:
- A) La superficie transparente o traslúcida sea $> 2/3$ del hueco y la dimensión del hueco sea $> 1/8$ de la superficie útil de la estancia
 - B) La superficie transparente o traslúcida sea $< 2/3$ del hueco y la dimensión del hueco sea $\geq 1/8$ de la superficie útil de la estancia
 - C) La superficie transparente o traslúcida sea $\geq 2/3$ del hueco y la dimensión del hueco sea $\geq 1/10$ de la superficie útil de la estancia
 - D) La superficie transparente o traslúcida sea $\geq 2/3$ del hueco y la dimensión del hueco sea $\geq 1/8$ de la superficie útil de la estancia.
- 23) En los itinerarios peatonales, cuando exista un desnivel lateral superior a 15 cm, será obligatorio, según Reglamento 37/2003:
- A) Un bordillo de al menos 10 cm
 - B) Elemento de protección permanente y resistente a empujes verticales y horizontales
 - C) Una barandilla únicamente si el desnivel supera 55 cm
 - D) Un pasamanos solo en espacios interiores
- 24) Según la norma de calidad en la edificación del Principado de Asturias NCE-PA-90, el Nivel de Calidad Controlada es:
- A) El nivel fijado por la Dirección Facultativa para particulares, siempre superior al mínimo
 - B) La correspondencia entre la calidad real y la adecuada al uso, sin necesidad de ensayos
 - C) El nivel de calidad que ha sido controlado mediante inspecciones, ensayos, análisis o pruebas de servicio normalizadas
 - D) El nivel superior al mínimo que se exige únicamente en obras autonómicas
- 25) Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la definición de energía primaria es:
- A) La energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación
 - B) La energía procedente de fuentes renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación
 - C) La energía procedente de fuentes naturales que no ha sufrido ningún proceso de transformación
 - D) La energía procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de transformación
- 26) Durante el proceso de certificación energética de un edificio, el técnico competente debe realizar la visita al edificio:
- A) En cualquier momento previo al certificado
 - B) Dentro de los seis meses anteriores al certificado
 - C) Dentro de los tres meses anteriores al certificado
 - D) Dentro del mes anterior al certificado como máximo

- 27) ¿Cuál de las siguientes combinaciones de plazos es la correcta para la Inscripción del Informe de Evaluación?
- A) Solicitar inscripción: 2 meses (15 días hábiles si peligro inminente); plazo máximo de inscripción: 1 mes; silencio: estimatorio (inscripción)
 - B) Solicitar inscripción: 1 mes (10 días hábiles si peligro inminente); plazo máximo de inscripción: 2 meses; silencio: estimatorio (inscripción)
 - C) Solicitar inscripción: 2 meses (10 días hábiles si peligro inminente); plazo máximo de inscripción: 1 mes; silencio: estimatorio (inscripción)
 - D) Solicitar inscripción: 1 mes (15 días hábiles si peligro inminente); plazo máximo de inscripción: 2 meses; silencio: estimatorio (inscripción)
- 28) La naturaleza jurídica del Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios y su órgano rector son:
- A) Registro administrativo de carácter público, siendo su órgano rector la Consejería competente en materia de vivienda
 - B) Registro administrativo de carácter público, siendo su órgano rector la Dirección General de Vivienda
 - C) Registro electrónico de carácter público, siendo su órgano rector la Secretaría General Técnica
 - D) Registro administrativo de carácter interno, siendo su órgano rector el Consejo de Gobierno
- 29) El certificado final de obra, lo firma:
- A) El director de obra y el promotor
 - B) El director de obra y el director de ejecución de obra
 - C) El director de obra, el director de ejecución de obra y el promotor
 - D) El promotor y responsables del Ayuntamiento
- 30) Según el anejo II de la Parte I del CTE ¿Cuál de estos documentos no se incluyen dentro de la documentación de seguimiento de la obra?
- A) Libro de órdenes y asistencias.
 - B) La licencia de obra.
 - C) Apertura del centro de trabajo.
 - D) El plan de seguridad y salud.
- 31) A fin de cumplir con los requisitos básicos de calidad de la edificación, el CTE, establece que en la fase de ejecución de las obras se verifique la recepción de productos, equipos y sistemas para comprobar que las características técnicas de lo suministrado satisfacen lo exigido en el proyecto mediante uno de los siguientes conjuntos de alternativas.
- A) Control mediante examen directo, pruebas organolépticas y ensayos normalizados
 - B) Control de la documentación de los suministros, control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y control mediante ensayos
 - C) Control mediante verificaciones puramente documentales y control mediante comprobaciones aplicadas exclusivamente al material
 - D) Controles efectuados por la Dirección Facultativa y controles aportados por terceros debidamente habilitados

- 32) ¿Cuál es el ámbito de aplicación del DB-SE del CTE (Documento Básico Seguridad Estructural)?:
- A) Todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter provisional
 - B) Todos los tipos de edificios, exclusivamente de carácter permanente
 - C) Exclusivamente a edificaciones de uso Administrativo, Sanitario, Religioso, Residencial en todas sus formas, Docente y Cultural. De carácter permanente
 - D) Exclusivamente a edificaciones de uso Administrativo, Sanitario, Religioso, Residencial en todas sus formas, Docente y Cultural. De carácter permanente y provisional
- 33) Según establece el DB-SE-A del CTE (Documento Básico Seguridad Estructural Acero), para un espesor nominal $t \leq 16$ mm, ¿Qué información nos indica la denominación de un acero de tipo S235J0 en lo relativo a sus características mecánicas?
- A) Que tiene 235 N/mm² de tensión de rotura
 - B) Que tiene 235 N/mm² de tensión de límite elástico
 - C) Que tiene 235 N/mm² de tensión de límite de servicio
 - D) Que tiene 235 N/mm² de tensión máxima de compresión
- 34) Según establece el DB-SE-C del CTE (Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos), ¿Cuándo se considera que una zapata aislada es estructuralmente flexible?
- A) Cuando la zapata no tiene ménsula y su geometría depende únicamente del armado
 - B) Cuando el vuelo máximo de la zapata es menor que el doble del canto
 - C) Cuando el vuelo máximo de la zapata es igual al doble del canto
 - D) Cuando el vuelo máximo de la zapata es mayor que el doble del canto
- 35) De conformidad con lo establecido en el DB SUA del CTE (Documento Básico Seguridad Utilización y Accesibilidad), en zonas de uso restringido la altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo:
- A) 2 m
 - B) 2,10 m
 - C) 2,20 m
 - D) 2,30 m
- 36) Según define el DB SUA del CTE (Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad), sin tener en cuenta DB-SUA/2 ¿Cuál de estas afirmaciones relativas a rampas en itinerarios accesibles no es correcta?:
- A) La pendiente será como máximo del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, y del 8% cuando la longitud sea menor que 6m y del 4% en el resto de casos
 - B) La longitud del tramo será de 9 metros como máximo
 - C) Los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de anchura 1,20 m, como mínimo
 - D) La pendiente transversal será 2%, como máximo.
- 37) De acuerdo al DB SUA del CTE (Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad), ¿En qué circunstancias un edificio de viviendas tiene que contar con un ascensor accesible?
- A) Cuando haya que salvar más de dos plantas desde el acceso principal
 - B) Cuando haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible
 - C) Cuando haya que salvar más de una planta desde el acceso principal

- D) Cuando haya que salvar más de una planta desde alguna entrada principal accesible
- 38) Según DB SI del CTE (Documento Básico Seguridad en caso de Incendio), en un edificio de viviendas de 5.000 m² de superficie construida y una altura de evacuación de 30 m, que dispone de extintores, columna seca y un hidrante exterior, ¿qué otra instalación se precisa?:
- A) Bocas de Incendios Equipadas
 - B) Ascensor de emergencia
 - C) Sistema de detección y de alarma de incendio
 - D) Instalación automática de extinción
- 39) Según DB SI del CTE (Documento Básico Seguridad en caso de Incendio), ¿Qué clasificación mínima deben cumplir los revestimientos de techos y paredes en zonas ocupables?
- A) B-s1,d1
 - B) C-s2,d0
 - C) D-s3,d0
 - D) A1-s1,d0
- 40) Según DB SI del CTE (Documento Básico Seguridad en caso de Incendio), en uso hospitalario, el edificio deberá contar con comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos si:
- A) Dispone de más de 100 habitaciones
 - B) Dispone de más de 100 camas
 - C) Dispone de una ocupación superior a 100 personas
 - D) En todo caso
- 41) Según DB SI del CTE (Documento Básico Seguridad en caso de Incendio), los edificios de una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros, deberán disponer de viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra, de una anchura mínima libre de:
- A) 3,0 m
 - B) 3,5 m
 - C) 4,0 m
 - D) 4,5 m
- 42) Determine el criterio de nivel freático para considerar una presencia de agua "alta" en muros en contacto con el terreno, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1.2 de la Sección HS 1:
- A) Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático
 - B) Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático
 - C) Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a una profundidad de menos de dos metros respecto al nivel freático
 - D) Cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático

43) Para conseguir la ventilación natural de un garaje:

- A) Deberán existir aberturas de extracción y de admisión suficientes a razón de 10 l/s por m² útil
- B) Deberán disponerse de aberturas mixtas en zonas opuestas de las fachadas y que la distancia entre cualquier punto del local y la abertura cercana sea como máximo de 25 m
- C) Deberán disponerse de aberturas mixtas en zonas opuestas de las fachadas y que la distancia entre cualquier punto del local y la abertura cercana sea como máximo de 10 m
- D) Debe de tener menos de 100m² útiles y no exceder de 5 plazas

44) En el diseño de los sistemas generales de ventilación para viviendas, y según lo prescrito en el apartado 3.1.1.1.e del HS 3 "Calidad de aire interior", ¿A qué altura mínima respecto al suelo deben disponerse los aireadores para evitar la generación de corrientes de aire molestas?

- A) A una distancia menor que 1,50 m
- B) A una distancia mayor que 1,80 m
- C) A una distancia mayor que 2,10 m
- D) No existe una cota mínima, siempre que se sitúen a menos de 200 mm del techo

45) ¿Qué es un recinto ruidoso?

- A) Es aquel que el nivel medio de presión sonora estandarizada es mayor o igual a 70 dBA
- B) Es aquel que el nivel medio de presión sonora estandarizada es mayor o igual a 80 dBA
- C) Es aquel que el nivel medio de presión sonora estandarizada es mayor o igual a 90 dBA
- D) Es aquel que el nivel máximo de presión sonora estandarizada es mayor o igual a 100 dBA

46) ¿Qué es la absorción acústica?

- A) Cantidad de energía acústica, en m², absorbida por un objeto del campo acústico. Es independiente de la frecuencia
- B) Cantidad de energía acústica en m², absorbida por un objeto del campo acústico. Es función de la frecuencia
- C) Cantidad de energía acústica en W, reflejada por un objeto del campo acústico.
- D) Diferencia entre recinto emisor y receptor, en dBA

47) Según el CTE Documento Básico DB HE Ahorro de Energía, dentro de la sección HE 1 (Condiciones para el control de la demanda energética), ¿Cuál es el valor límite de transmitancia térmica (Ulim) permitido para huecos (ventanas) en la zona climática de invierno D?

- A) 1,0 W/m²K
- B) 1,8 W/m²K
- C) 2,3 W/m²K
- D) 2,7 W/m²K

- 48) Según el CTE Documento Básico DB HE Ahorro de Energía ¿En qué caso es de aplicación la sección HE 5 sobre generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para edificios de nueva construcción?
- A) En todos los edificios, independientemente de su superficie
 - B) Únicamente en edificios de uso residencial privado
 - C) Cuando los edificios de nueva construcción superen los 1.000 m² construidos
 - D) Solo cuando el edificio se sitúe en zonas climáticas C, D o E
- 49) Respecto a la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria (Sección HE 4 del CTE Documento Básico DB HE Ahorro de Energía), ¿Cuál es el porcentaje mínimo general de la demanda energética anual que debe cubrirse con fuentes renovables, cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.?
- A) El 50% de la demanda energética anual
 - B) El 60% de la demanda energética anual
 - C) El 70% de la demanda energética anual
 - D) El 100% de la demanda energética anual
- 50) ¿Qué es un parquet hidráulico?
- A) Pavimento de madera constituido por tablas o tablillas adosadas unas a otras formando figuras geométricas, unidas a una loseta de mortero mediante una capa asfáltica
 - B) Pavimento de madera constituido por tablas o tablillas machihembradas y encoladas entre sí, dispuestas sobre solera a través de lámina o fieltro elástico
 - C) Pavimento de madera constituido por tablillas adosadas por sus caras pero no adosadas entre sí, apoyadas sobre el soporte sobre uno de sus cantos, de forma que el otro canto visto constituye la capa de uso
 - D) Pavimento de madera constituido por tablillas adosadas unas a otras formando figuras geométricas, sujeto al soporte por medio de producto adhesivo
- 51) Las bandas señalizadoras en los pavimentos de itinerarios accesibles, hasta un punto de llamada o de atención accesible serán:
- A) No contendrán relieve respecto al pavimento colindante, pero sí color contrastado
 - B) De relieve tipo botón
 - C) De relieve punta de diamante
 - D) De acanaladura paralela a la dirección de marcha
- 52) ¿Qué material de agarre se debe de utilizar para la colocación de azulejos de pasta roja sobre paredes de cartón yeso hidrofugado?
- A) Mortero de cemento.
 - B) Cemento cola tipo C0
 - C) Cemento cola tipo D1
 - D) Cemento cola tipo C0, aplicado sobre soporte y sobre la pieza
- 53) ¿Qué es una pintura intumescente?
- A) Es aquella que no reacciona al calor intenso, no se quema ni propaga el fuego
 - B) Es aquella que dota de protección anticorrosiva al soporte
 - C) Es aquella que en presencia de calor intenso o llama se hincha, protegiendo el soporte aislándolo del calor
 - D) Es aquella que se usa de imprimación sobre estructuras metálicas

- 54) La clase de exposición ambiental, en relación con la corrosión atmosférica del acero C4, es:
- A) Baja, áreas rurales
 - B) Media, atmósferas urbanas e industriales, áreas costeras con baja salinidad
 - C) Alta, áreas industriales y costeras con moderada salinidad
 - D) Muy alta, áreas industriales y costeras con elevada salinidad
- 55) ¿Cuál es la flecha relativa de un elemento estructural en vuelo?
- A) Descenso máximo en el extremo de la pieza
 - B) Descenso máximo en el extremo de la pieza, dividido por vuelo del tramo
 - C) Descenso máximo en el medio de la pieza
 - D) Descenso máximo en el extremo de la pieza, dividido por el doble del vuelo del tramo
- 56) ¿Qué es una FENDA de la madera?
- A) Separación de los anillos anuales de crecimiento
 - B) Separación de fibras en la dirección longitudinal
 - C) Imperfección que se forma cuando una rama crece en el troco del árbol
 - D) Crecimiento irregular de las fibras de la madera
- 57) ¿Cuál de estos muros podría seguir considerándose "de una hoja" a efectos de comportamiento estructural, pese a tener piezas superpuestas en dos planos alineados?
- A) Muro capuchino
 - B) Muro careado
 - C) Muro doblado
 - D) Muro relleno
- 58) A los efectos del cálculo, el Documento Básico DB SE-F establece que el arranque inferior del muro en la solera, forjado sanitario o zanja, puede considerarse:
- A) Como empotramiento perfecto
 - B) Como articulación
 - C) Como apoyo articulado
 - D) Como empotramiento fijo
- 59) En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se comporte como un elemento estructural único. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas de la fábrica no será menor que:
- A) Su canto
 - B) Su tizón
 - C) Su sogá
 - D) 30 mm
- 60) De acuerdo al CTE DB SE-M ¿A qué clase de servicio pertenece un elemento estructural de madera cuyo contenido de humedad corresponde a una temperatura de 20 ± 2 °C y a una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año?
- A) A la clase de servicio 1
 - B) A la clase de servicio 2
 - C) A la clase de servicio 3
 - D) A la clase de servicio 4

- 61) ¿Cómo se denomina, la viga caracterizada por estar formada por almas de madera aserrada, madera laminada encolada o microlaminada y alas de tableros?
- A) Viga de pecho de paloma encoladas
 - B) Viga de alas rígidas
 - C) Viga cajón con alas encoladas a tablero
 - D) Viga de alma sintética o impura
- 62) La definición de limatesa en una cubierta es:
- A) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo convexo
 - B) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo cóncavo
 - C) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo entrante
 - D) Línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un ángulo diedro
- 63) En una cubierta para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas señaladas en el DBHS1, cuando se realice mediante una roza, esta deberá ser:
- A) De 3x3 cm como mínimo
 - B) De 5x5 cm como mínimo
 - C) De 4x4 cm como mínimo
 - D) De 7,5x5 cm como mínimo
- 64) En un edificio cuya fachada tiene una altura total de 25 metros y cuyo arranque inferior es accesible al público desde la rasante exterior, ¿Qué clasificación de reacción al fuego debe tener, como mínimo, el aislamiento situado en el interior de la cámara ventilada?
- A) D-S3,d0 en toda su extensión, excepto en los primeros 3,5 m de altura donde debe ser B-S3,d0
 - B) B-S3,d0 en toda la altura de la fachada
 - C) B-S3,d0 hasta los 18 m de altura y A2-s3,d0 en los metros restantes hasta coronación
 - D) C-S3,d0 por tratarse de una fachada de altura inferior a 28 m, sin exigencias específicas para el arranque inferior en el aislamiento interno
- 65) De acuerdo con el DB "Ahorro de Energía" del CTE, en las carpinterías exteriores hay que definir entre otros:
- A) La transmitancia térmica del marco, el factor solar y la absorptividad del vidrio
 - B) La transmitancia térmica del vidrio y el marco, el factor solar del vidrio y la absorptividad de la cara exterior del marco
 - C) La transmitancia térmica del vidrio y el marco, el factor solar del vidrio y la absorción solar de la cara interior del marco
 - D) La permeabilidad al aire, la transmitancia térmica del marco, la absorptividad de la cara interior del marco
- 66) El número de controles de ejecución a realizar en una demolición será:
- A) 1 por cada planta superior a 500 m²
 - B) 2 cada 500 m² de planta y no menos de 1 por planta
 - C) 1 cada 200 m² de planta y no menos de 1 por planta

- D) 2 cada 200 m² de planta y no menos de 1 por planta
- 67) ¿Cuál es la duración de un apeo de clase permanente?
- A) Más de 10 años
 - B) Más de 5 años
 - C) Más de 20 años
 - D) Más de 15 años
- 68) Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿Cada cuánto será objeto de inspección por un organismo de control autorizado, un local de pública concurrencia?:
- A) Cada año
 - B) 5 años
 - C) 10 años
 - D) 20 años
- 69) Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, sobre suministros monofásicos, ¿Qué potencia máxima están obligadas a suministrar las empresas distribuidoras a 230 V cuando el cliente lo solicite?
- A) 3.450 W
 - B) 5.750 W
 - C) 14.490 W
 - D) 20.000 W
- 70) Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) ¿En qué caso es obligatorio instalar un recuperador de calor?
- A) Cuando el caudal de aire expulsado al exterior supere 0,50 m³/s
 - B) Cuando el caudal de aire expulsado al exterior supere 0,28 m³/s
 - C) Siempre que exista ventilación mecánica, sin importar el caudal
 - D) Solo en edificios de uso terciario
- 71) Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), ¿Qué categoría mínima de calidad del aire interior (IDA) debe alcanzarse en hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías?
- A) IDA 1
 - B) IDA 2
 - C) IDA 3
 - D) IDA 4
- 72) Según Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, la capacidad nominal de contenido total en un centro de almacenamiento y distribución de envases de GLP de 4ª categoría estará comprendida:
- A) Desde 12.001 kg hasta 15.001 kg
 - B) Desde 1.001 kg hasta 12.500 kg
 - C) Desde 501 kg hasta 1.000 kg
 - D) Menor de 500 kg

- 73) Según Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. La ICT establece que cada vivienda debe disponer, como mínimo, de:
- A) 1 toma de telecomunicaciones
 - B) 2 tomas por vivienda
 - C) Tomas en salón y dormitorios
 - D) 5 tomas en total
- 74) Señale cuál de los siguientes no se considera un tratamiento preventivo para eliminar las humedades por filtración en sótanos y plantas bajas.
- A) La ejecución de redes drenantes perimetrales en el trasdós del muro
 - B) La colocación de barreras impermeables en la cara exterior del cerramiento enterrado
 - C) La utilización de dispositivos de electroósmosis para la inversión de la polaridad del agua contenida en los capilares de los muros
 - D) El correcto diseño y ejecución de la red de evacuación de aguas pluviales y de escorrentía superficial
- 75) ¿Cómo se denomina el proceso químico por el cual el dióxido de carbono (CO_2) de la atmósfera penetra en los poros del hormigón, reacciona con el hidróxido de calcio y provoca una bajada del pH del material por debajo de 9, eliminando así la capa de pasivación que protege las armaduras frente a la corrosión?
- A) Corrosión por cloruros
 - B) Aluminosis.
 - C) Carbonatación.
 - D) Sulfatación.
- 76) En relación con los tratamientos para aumentar la vida útil y resistencia de la madera en aplicaciones exteriores y prevenir su degradación, ¿En qué consiste el tratamiento en "autoclave" y cómo se clasifica?
- A) Es un tratamiento de imprimación, consistente en una capa base que cierra el poro para mejorar la adherencia de pinturas posteriores
 - B) Es un tratamiento de barnizado, que crea una película rígida y superficial que protege de la humedad
 - C) Es un tratamiento de impregnación, en el cual se inyectan agentes protectores en el interior de las fibras de la madera mediante ciclos de vacío y presión
 - D) Es un tratamiento de tipo lasur, que actúa a poro abierto permitiendo una transpiración de la madera retardada y regulable que permite la salida del vapor de agua
- 77) En las intervenciones en edificios existentes, ¿Podrán reducirse las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean más exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación?
- A) No podrán reducirse, debiendo mantenerse el nivel de prestación original
 - B) Únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos
 - C) Podrán reducirse en los casos en los que los edificios cuenten con algún grado de protección patrimonial
 - D) Podrán reducirse si el proyectista justifica la inviabilidad económica de la intervención

- 78) Según Código Estructural (RD 470/2021), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a las cimbras y apuntalamientos, utilizados en estructuras de hormigón?
- A) El constructor dispondrá de un proyecto de la cimbra, antes de su empleo en obra
 - B) En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntamientos nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalamientos
 - C) Es necesario un estudio detallado del sistema de apuntalamiento cuando la altura de los puntales no supere los 3,5 m y el peso propio del forjado es inferior a 5 kN/m^2
 - D) La dirección facultativa dispondrá de un certificado, facilitado por el constructor y firmado por persona física, que garantice que todos los elementos realmente empleados en la cimbra cumplen las especificaciones del pliego técnico del proyecto de dicha cimbra
- 79) Según el Código Estructural (RD 470/2021), ¿Qué modalidad de control de la resistencia del hormigón es de aplicación general a las obras de hormigón estructural?
- A) Control indirecto
 - B) Control estadístico
 - C) Control al 100 por 100
 - D) Ninguna modalidad es de aplicación general; la modalidad debe ser definida en el proyecto
- 80) Según el Artículo 2 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales, ¿Cuál de las siguientes actividades queda excluida del ámbito de aplicación?
- A) Los almacenamientos industriales cuya carga de fuego total sea superior a 3 millones de MJ
 - B) Las instalaciones nucleares, radiactivas y las actividades de extracción de minerales
 - C) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al transporte de personas o mercancías
 - D) Los servicios auxiliares o complementarios de actividades industriales
- 81) Un aislante térmico es, según el DBHS1, un elemento que tiene:
- A) Una conductividad térmica menor que 0.060 W/mK y una resistencia térmica mayor que $0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - B) Una conductividad térmica menor que 0.080 W/mK y una resistencia térmica mayor que $0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - C) Una conductividad térmica menor que 0.060 W/mK y una resistencia térmica mayor que $0,35 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - D) Una conductividad térmica mayor que 0.065 W/mK y una resistencia térmica mayor que $0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$
- 82) Para trasteros y zonas comunes a ellos, debe de aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente, y este es de:
- A) 100 l/s por trastero
 - B) $0,7 \text{ l/s}$ por m^2 útil
 - C) $5,4 \text{ l/s}$ por m^2 útil
 - D) 10 l/s por m^2 útil

- 83) De acuerdo al DB SE-M del CTE (Documento Básico Seguridad Estructural Madera), la clase resistente asignada a una madera maciza aserrada de frondosas con una resistencia característica a flexión de 50 N/mm² de, se denomina:
- A) G50c
 - B) C50
 - C) GL50
 - D) D50
- 84) Si la altura libre de caída es entre 1,40 y 2,90 m, el diámetro máximo permitido de los huecos del elemento de protección será según Reglamento 37/2003:
- A) 0,24 m
 - B) 0,20 m
 - C) 0,16 m
 - D) 0,12 m
- 85) Según el Código Estructural (RD 470/2021), la designación del hormigón HA-30/B/20/XC2, ¿Cuál es la clase de exposición correcta que lo define?:
- A) Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado sometidos a los aerosoles marinos, ubicados en la costa o cerca de la costa
 - B) Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestas a aerosoles con iones cloruro con origen no marino
 - C) Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente en contacto con agua o enterradas en suelos no agresivos
 - D) Elementos con superficies horizontales donde se pueda acumular el agua y estén expuestas a la helada
- 86) En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el Documento Básico DB SE-F establece que el recubrimiento de las armaduras no será menor que:
- A) 10 mm, ni de la mitad de su diámetro
 - B) 15 mm, ni de 3/4 de su diámetro
 - C) 20 mm, ni de su diámetro
 - D) 30 mm respecto al borde exterior
- 87) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los vados para uso exclusivo de vehículos, cuando la anchura libre del itinerario peatonal invadido es mayor o igual a 1,50 m?
- A) La pendiente principal máxima será del 8 % y la lateral del 2 %.
 - B) La pendiente principal máxima será del 2 % y la lateral no tendrá límite.
 - C) La pendiente principal no tendrá límite en el vado y será del 2 % en la parte libre.
 - D) La pendiente principal y la lateral no podrán superar el 8 %.
- 88) Según define el DB SUA del CTE (Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad), para las escaleras de zonas de uso público, ¿La huella y contrahuella medirá?
- A) La huella 28 cm mínimo, contrahuella 13 cm mínimo y 18,5 cm como máximo
 - B) La huella 28 cm mínimo, contrahuella 13 cm mínimo y 17,5 cm como máximo
 - C) La huella 30 cm mínimo, contrahuella 13 cm mínimo y 18,5 cm como máximo
 - D) La huella 30 cm mínimo, contrahuella 13 cm mínimo y 17,5 cm como máximo

- 89) En unos vestuarios, en suelos sin pendientes el material de suelo debe de ser, según su resbaladicidad:
- A) Clase 1
 - B) Clase 2
 - C) Clase 3
 - D) Clase 4
- 90) La altura libre mínima general en garajes, Según Anexo I de Las Normas de Habitabilidad del Principado de Asturias, será:
- A) 2,10 m
 - B) 2,20 m
 - C) 2,30 m
 - D) 2,40 m

PLANTILLA DEFINITIVA

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS, DEL CUERPO DE ARQUITECTURA TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN TURNO DE ACCESO LIBRE, EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2025 (BOPA DE 24/03/2025).

				<u>TURNO LIBRE</u>										
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			
1	☒	☐	☐	☐	36	☒	☐	☐	☐	71	☒	☐	☐	☐
2	☐	☐	☒	☐	37	☐	☒	☐	☐	72	☐	☐	☒	☐
3	☐	☐	☐	☒	38	☐	☒	☐	☐	73	☐	☒	☐	☐
4	☒	☐	☐	☐	39	☐	☒	☐	☐	74	☐	☐	☒	☐
5	☐	☒	☐	☐	40	☐	☒	☐	☐	75	☐	☐	☒	☐
6	☐ N	☐ U	☐ L	☐ A	41	☐	☒	☐	☐	76	☐	☐	☒	☐
7	☒	☐	☐	☐	42	☐	☐	☐	☒	77	☐	☒	☐	☐
8	☐	☒	☐	☐	43	☐	☒	☐	☐	78	☐	☐	☒	☐
9	☐	☐	☒	☐	44	☐	☒	☐	☐	79	☐	☒	☐	☐
10	☒	☐	☐	☐	45	☐	☒	☐	☐	80	☐	☒	☐	☐
11	☐	☐	☐	☒	46	☐	☒	☐	☐	81	☒	☐	☐	☐
12	☐	☒	☐	☐	47	☐	☒	☐	☐	82	☐	☒	☐	☐
13	☐	☒	☐	☐	48	☐	☐	☒	☐	83	☐	☐	☐	☒
14	☐	☒	☐	☐	49	☐	☒	☐	☐	84	☐	☐	☒	☐
15	☐	☐	☐	☒	50	☒	☐	☐	☐	85	☐	☐	☒	☐
16	☐	☐	☐	☒	51	☐	☐	☐	☒	86	☐	☐	☒	☐
17	☒	☐	☐	☐	52	☐ N	☐ U	☐ L	☐ A	87	☐	☐	☒	☐
18	☐	☐	☒	☐	53	☐	☐	☒	☐	88	☐	☒	☐	☐
19	☐	☐	☒	☐	54	☐	☐	☒	☐	89	☐	☒	☐	☐
20	☐	☒	☐	☐	55	☐	☐	☐	☒	90	☐	☐	☒	☐
21	☐	☐	☒	☐	56	☐	☒	☐	☐	91	☐	☐	☐	☐
22	☒	☐	☐	☐	57	☐ N	☐ U	☐ L	☐ A	92	☐	☐	☐	☐
23	☐	☒	☐	☐	58	☒	☐	☐	☐	93	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☒	☐	59	☐	☒	☐	☐	94	☐	☐	☐	☐
25	☒	☐	☐	☐	60	☐	☒	☐	☐	95	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☒	☐	61	☐	☐	☒	☐	96	☐	☐	☐	☐
27	☐	☒	☐	☐	62	☒	☐	☐	☐	97	☐	☐	☐	☐
28	☐	☒	☐	☐	63	☒	☐	☐	☐	98	☐	☐	☐	☐
29	☐	☒	☐	☐	64	☐	☒	☐	☐	99	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☒	65	☐	☒	☐	☐	100	☐	☐	☐	☐
31	☐	☒	☐	☐	66	☐	☐	☒	☐		☐	☐	☐	☐
32	☒	☐	☐	☐	67	☐ N	☐ U	☐ L	☐ A		☐	☐	☐	☐
33	☐	☒	☐	☐	68	☐	☒	☐	☐		☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☒	69	☐	☐	☒	☐		☐	☐	☐	☐
35	☐	☒	☐	☐	70	☐	☒	☐	☐		☐	☐	☐	☐

En Oviedo, a 21 de mayo de 2026
El Secretario del Tribunal

Fdo. Jorge Guardado Sevares

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del IAAP y del SAC el día 22 de mayo de 2026

